

DS-2CE55A2N-VFIR3**Características Principais**

- Design Compacto
- Digital 1/3"
- ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)
- Iluminação Min.: 0.1 Lux @ F1.2 (0 Lux c/ IR)
- Balanço de branco automático, Controle de ganho, Shutter eletrônico e Compensação de Fundo de luz
- Modo Smart IR
- Sincronização interna
- Projeto de engenharia avançada, alta confiabilidade
- Bracket com cabo interno
- IP66

Especificação

Modelo	DS-2CE55A2N-VFIR3
	Câmera Dome IR DIS 700TVL (ICR & Varifocal & IP66)
Câmera	
Sensor de Imagem (Semicondutor tipo CCD)	Digital 1/3"
Sistema de Sinal	NTSC
Elementos de Imagem (Pixels) ativos	976 (H) × 496 (V) = 484.096 Pixels
Intensidade - Iluminação Min.	0.1Lux @ (F1.2,AGC ativo),0 Lux c/ IR
Vel. do Shutter	NTSC: 1/60 s à 1/100.000 s
Lente	2.8 - 12 mm @ F1.4 / Ângulo de visão: 80° - 27.2°
Mont. Lente	M14

Ajuste de Ângulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotação: 0 - 360°
Day & Night	ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)
Resolução Horizontal	700 TVL
Tipo de Sincronismo	Interno
Saída de vídeo	Saída Composto de 1Vpp (75 Ω/BNC)
Nível de Ruído	> 62dB
Geral	
Condições Operacionais	-40 °C - 60 °C Humidade 90% ou inferior (não condensada)
Tensão	12 Vcc ± 10%
Consumo	Máx. 4 W (Máx. 7.5W c/ ICR ativo)
Grau de Proteção	IP66
Distância de IR	Aprox. até 40 metros
Dimensão	134.2 × 123.9 × 88.1mm
Peso	800 g

Dimensões

