

DS-2CE15A2N-VFIR3**Características Principais**

- Design Compacto
- Digital 1/3"
- ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)
- Iluminação Min.: 0.14 Lux @ F1.4 (0 Lux c/ IR)
- Balanço de branco automático, Controle de ganho, Shutter eletrônico e Compensação de Fundo de luz
- Modo Smart IR
- Sincronização interna
- Projeto de engenharia avançada, alta confiabilidade
- Ajuste em 3 eixos (pan/tilt/rotação) permite o ajuste de posicionamento ideal da câmera
- Bracket com cabo interno
- IP66

Especificação

Modelo	DS-2CE15A2N-VFIR3
	Câmera Bullet IR DIS 700TVL (ICR & Varifocal & IP66)
Câmera	
Sensor de Imagem (Semicondutor tipo CCD)	Digital 1/3"
Sistema de Sinal	NTSC
Elementos de Imagem (Pixels) ativos	976 (H) × 496 (V) = 484.096 Pixels
Intensidade - Iluminação Min.	0.14Lux @ (F1.4,AGC ativo),0 Lux c/ IR
Vel. do Shutter	NTSC: 1/60 s à 1/100.000 s
Lente	2.8 - 12 mm @ F1.4 / Ângulo de visão: 80° - 27.2°
Mont. Lente	M14
Ajuste de Ângulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotação: 0 - 360°
Day & Night	ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)

Resolução Horizontal	700 TVL
Tipo de Sincronismo	Interno
Saída de vídeo	Saída Composto de 1Vpp (75 Ω/BNC)
Nível de Ruído	> 62dB
Geral	
Condições Operacionais	-40 °C - 60 °C Humidade 90% ou inferior (não condensada)
Tensão	12 Vcc ± 10%
Consumo	Máx. 4 W (Máx. 7.5W c/ ICR ativo)
Grau de Proteção	IP66
Distância de IR	Aprox. até 40 metros
Dimensão	ø105 × 86.9 × 267.2mm
Peso	1350 g

Dimensões

