

DS-2CE16D1T-IR**Características Principais**

- Digital 2 Megapixel de Alta-Performance
- Saída de Vídeo Turbo HD, com resolução de 1080p
- True Day/Night, Infravermelho Inteligente
- Infravermelho com alcance de até 20m
- IP66
- Menu OSD via controle UTC

Especificações

Modelo	DS-2CE16D1T-IR
Parâmetro	Turbo HD1080p IR Bullet
Câmera	
Sensor de Imagem (Semicondutor tipo CCD)	Digital 1/2.7" (Escaneamento Progressivo)
Sistema de Sinal	NTSC
Elementos de Imagem (Pixels) ativos	1930(H)*1088(V) = 2.099.840 Pixels
Intensidade - Iluminação Min.	0.1 Lux @(F1.2,AGC ativo), 0 lux c/ IR
Vel. do Shutter	1/25(1/30) s à 1/50.000 s
Lentes	3.6mm (6mm opcional)
	Ângulo de visualização: 90°(3.6mm), 55.4°(6mm)
Montagem das Lentes	M12
Ajuste de Ângulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotação: 0 - 360°
Day & Night	ICR – Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)
Sincronismo	Interno
Taxa de Frame	1080p@30fps

Saída de Vídeo HD	1 Analógica HD
Relação Sinal / Ruído	> 52dB
Menu	
ID da Câmera	Lig/Desl. (0-255)
AGC	Sim
Modo D/N	Cor/PB/Auto/Ext
Balanço de Branco	Auto/Manual/Push/8000K/6000K/4200K/3000K
Máscara de Privacidade	Lig/Desl., máximo de 2 zonas
Detecção de Movimento	Lig/Desl., máximo de 4 zonas
BLC	Sim
Anti-flicker	Ligado/Desligado
Idioma	Inglês/Chinês
Funções	Redução de ruído digital, Espelho
Geral	
Codições Operacionais	-40 °C à - 60 °C Umidade Relativa 90% ou menor (sem condensação)
Alimentação	12Vcc
Consumo	Máx. 3W
Grau de Proteção	IP66
Alcance Infravermelho	até 20m
Comunicação	Protocolo: HIKVISION-C(Coaxitron)
Dimenções	Ø70 × 149.5mm
Peso	290 g

Dimensões

