

DS-2CD2720F-IS



Características Principais

- Resolução até 2 megapixel (1920 × 1080), saída em tempo real
- Suporta função ROI
- Compressão de vídeo padrão com alta taxa de compressão
- Escaneamento Progressivo Digital
- Suporta Dual-Stream, e Sub-Stream para dispositivos móveis
- Alta performance e longa durabilidade do LED infravermelho, Aprox. 20 à 30 metros de distância
- Entrada de Micro SD/SDHC/SDXC, até 64 GB
- ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)
- PoE (Power over Ethernet)
- IP66
- Shutter Eletrônico para monitorar diferentes ambientes
- Proteção de Impacto: IEC60068-2-75 test, Eh, 20J; EN50102, até IK10
- Outras funções: Reset, heartbeat, Função Espelho, etc.

Especificação

Modelo	DS-2CD2720F-IS
Parâmetro	Câmera IP Dome IR Anti-Vandalismo 2 Megapixel Varifocal
Câmera	
Sensor de Imagem (Semicondutor tipo CCD)	Digital 1/3" (Escaneamento Progressivo)
Intensidade - Iluminação Min.	0.01lux @(F1.2,AGC ativo) ,0 Lux c/ IR 0.014lux @(F1.4,AGC ativo), 0 Lux c/ IR

Vel. do Shutter	1/25(1/30) s à 1/100.000 s
Lente	2.8 - 12 mm @ F1.4, Ângulo de visão: 113°- 33.8°
Ajuste de Ângulo	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotação: 0° - 355°
Mont. Lente	M14
Day & Night	ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)
Redução Digital de Ruído	3D DNR
Wide Dynamic Range	WDR Digital
Compressão Padrão	
Compressão de vídeo	H.264/ MJPEG
Tipo de H.264	BaseLine Profile/Main Profile
Taxa de Bits de vídeo	32 Kbps - 8 Mbps
Compressão de áudio	G.711/G.726/MP2L2
Taxa de Bits de áudio	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)/ 32~128Kbps(MP2L2)
Dual-Stream	Sim
Imagem	
Elementos de Imagem (Pixels) ativos	1920 × 1080 = 2.073.600 Pixels (Resolução Máx.)
Taxa de Frame	50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Config. Imagem	Modo Rotativo, Saturação, Brilho, Contraste ajustável por S/W Cliente ou navegador
Compensação de Luz de Fundo	Sim, zona opcional
ROI	Sim, até 4 áreas configuráveis
Rede	
Armaz. via Rede	NAS
Trigger de Alarme	Deteção de Movimento, Alarme de oclusão, Rede desconectada, Conflito de endereço de IP, Armazenamento Cheio e Erro
Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Segurança	Autenticação de usuário, Marca d'água
Padrão	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interface	
Comunicação	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Armaz. local	Entrada de Micro SD/SDHC/SDXC, até 64 GB
Geral	
Condições Operacionais	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidade 95% ou inferior (não condensada)
Tensão	12 Vcc ± 10% , PoE (802.3af)
Consumo	Máx. 5.5 W
Grau de Proteção	IP66
Proteção de Impacto	IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, até IK10
Distância de IR	Approx. até 30 metros

Dimensão	Ø140 × 99.9 mm
Peso	1000 g

Dimensões

