

DS-2CD2420FD-I



Principais Características

- Resolução de até 2 megapixel (1920 × 1080) @ 30 fps
- Suporta ROI (região de interesse)
- Varredura progressiva
- Suporta cartão Micro SD/SDHC/SDXC, até 64 GB
- Alcance IR de até 10 metros
- Áudio bidirecional
- Microfone e alto falante incorporados
- Sensor de movimento PIR (Passive Infrared Detection) incorporado
- ICR
- 3D DNR
- Suporta dual stream
- Suporte integrado para facilitar a instalação
- BLC, Digital WDR, shutter eletrônico automático
- Outras funções: heartbeat, espelho, botão de reset, etc.

Especificações:

Modelo Parâmetros	DS-2CD2420FD-I
	Câmera Cube 2 Megapixel
Câmera	
Sensor de imagem (semicondutor tipo CCD)	Digital 1/2.8" (Escaneamento Progressivo)
Iluminação mínima	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux com IR 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux com IR
Velocidade de shutter	1/3 s ~ 1/100,000 s
Lente	2.8mm@ F2.0, Ângulo de visão: 103° (4mm, 6mm opcional)
Montagem da lente	M12
Day &Night	ICR
Redução de ruído digital	3D DNR
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Padrão de Compressão	
Comprssão de vídeo	H.264 / MJPEG
Nível compressão H.264	Main Profile
Taxa de bits de vídeo	32Kbps~8Mbps
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Taxa de bits de áudio	64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2)
Imagem	
Elementos de Imagem (Pixels) ativos	1920 x 1080 = 2.073.600 Pixels (Resolução Máx.)
Taxa de frame	50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Configurações de imagem	Modo rotação, saturação, brilho, contraste, ajustável pelo software cliente ou via web browser
BLC	Sim, area configurável
ROI	Suporta
Rede	
Armazenamento	Armazenamento local: suporta cartão micro SD/SDHC/SDXC, até 64 GB. NAS (Suporta NFS,SMB/CIFS)

Acionamento de alarme	Detecção de movimento, violação, análise dinâmica, rede desconectada , conflito de endereço IP, exceção de armazenamento
Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Geral	Botão de reset, prevenção da memória flash, dual stream, heartbeat, espelho, senha de acesso, mascara de privacidade, marca d'água, fitro de endereço IP, acesso anônimo
Compatibilidade de sistemas	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interface	
Interface de comunicação	1 porta Ethernet RJ45 10M/100M
Entrada de alarme	1
Saída de alarme	1
Geralc	
Condições de operação	-30 °C – 60 °C Umidade relativa até 95% (sem condensação)
Alimentação	12Vcc
Consumo	Máx. 5.5W
PIR	Angulo: 80°
	Alcance: 10m
Alcance IR	10 m
Dimensões (mm)	72.3 × 89.9 × 131.3
Peso	400g

*Fonte de alimentação não inclusa.

Dimensões

