

DS-2CE5582N-IRMM**Características Principais**

- Digital 1/3"
- Resolução horizontal de 600 TVL
- Day & Night
- Distância de IR até 20m
- Opera em Alta/Baixa temperaturas

Especificação

Modelo	DS-2CE5582N-IRMM
	Câmera Dome IR DIS 600TVL (ICR)
Câmera	
Sensor de Imagem (Semicondutor tipo CCD)	Digital 1/3"
Sistema de Sinal	NTSC
Elementos de Imagem (Pixels) ativos	720 (H) × 480 (V) = 345.600 Pixels
Intensidade - Iluminação Min.	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ativo), 0 Lux c/ IR
Vel. do Shutter	NTSC: 1/60 s à 1/100,000 s
Lente	2.8 mm / Ângulo de visão: 92°
Mont. Lente	M12
Ajuste de Ângulo	Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 90°, Rotação: 0 - 355°
Day & Night	ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática)
Resolução Horizontal	600 TVL
Tipo de Sincronismo	Interno
Saída de vídeo	Saída Composto de 1Vpp (75 Ω/BNC);
Nível de Ruído	> 62dB
Geral	
Condições Operacionais	-40 °C - 60 °C

	Humidade 90% ou inferior (não condensada)
Tensão	12 Vcc $\pm$ 10%
Consumo	Máx. 2 W
Distância de IR	Approx. até 20 metros
Dimensão	$\varnothing 97.8 \times 64.4$ mm
Peso	300 g

Dimensões

